LBR iiwa 14 R820

기본 데이터

기구 타입	다관절
Cobot	예
안전 요건	EN ISO 13849-1에 따른 퍼포먼스 레벨 d 및 카테고리 3

기술 데이터

최대 작업반경	820 mm
정격 가반하중	14 kg
최대 가반하중	-
위치 반복정밀도(ISO 9283)	± 0.15 mm
축 수량	7
설치 방식	바닥; 천장; 벽
설치면적	-
중량	약 29.9 kg

축 데이터

모션 범위	
A1	±170 °
A2	±120 °
A3	±170 °
A4	±120 °
A5	±170 °
A6	±120 °
7번 축 모션 범위	±175 °
정격 가반하중에서의 속도	
A1	85 °/s
A2	85 °/s
A3	100 °/s
A4	75 °/s
A5	130 °/s
A6	135 °/s
7번 축 축속도	135 °/s

가동 조건

가동 시 주변 온도	5 °C ~ 45 °C (278 K ~ 318 K)

보호등급

보호등급 (IEC 60529)	IP54

컨트롤러

컨트롤러	KUKA Sunrise Cabinet

작업공간 그래픽



가반하중 그래프



제품의 특성 및 사용에 대한 설명은 단순한 정보 제공의 목적을 위한 것이며 이런 특성에 대한 보증 요건에 해당하지 않습니다. 당사 서비스 및 공급의 범위는 개별 계약의 대상입니다. 기술 데이터 및 그림은 납품과 관련하여 구속력이 없습니다. 본 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
0000-246-833 / V1.2 / 05.06.2022 / ko
KUKA Deutschland GmbH Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg, Germany. 전화: +49 821 797-4000, www.kuka.com